

### I. Описание материала:


Тип:

Просвечивающее водорастворимое лакокрасочное покрытие, наносимое окунанием, обливанием и при помощи устройства (машины) для нанесения покрытий, испытанное в соответствии с EN 152.1, EN 113

Применение:

Грунтовочный слой для лакирующих и покровных материалов. Не применять для деревянных элементов, которые в соответствии со своим назначением имеют непосредственный контакт с пищевыми продуктами и кормом.

Gütezeichen RAL



Holzschutzmittel  
Urkunden-Nr. 531

Действие:

Предназначено для защиты от гниения и синевы не подверженных статической нагрузке внешних деревянных элементов, не имеющих контакта с землёй, согласно DIN 68 800, часть 3

Активное вещество:

2% пропиконазол; разбавляется водой в пропорции 1:1, смесь готовая к потреблению содержит 1% пропиконазола.

Важные свойства:

- Хорошее покрытие
- Большая глубина проникновения
- Несмачивающееся водой
- Рекомендуется применять как грунтовочный слой в трёхслойной системе

Цвет:

В соответствии с Вашими требованиями

Единица упаковки:

20 литра

### II. Технические данные:

Связующее вещество:

Модифицированная акриловая смола

Плотность:

1,00 г/см<sup>3</sup> (± 0,02) при темп. 23°C

Содержание твёрдых веществ:

15 % объёма ± 2,5 при темп. 23°C  
после разбавления 8 % объёма ± 2,5 при темп. 23°C,

Разбавление:

Водопроводная вода

Очистка инструментов:

Водопроводная вода  
(в случае засыхания применить растворитель SIGMA 91-11)

Величина pH:

8,8 (± 0,5) при темп. 23°C

Темп. воспламенения (согласно ISO 1523): не касается



### IV. Структура слоёв:

Грунтово- чный слой	Rustikal Concept Grund Konzentrat	Rustikal Concept Grund Konzentrat	Rustikal Concept Grund Konzentrat
Промежу- точный слой	Rustikal Concept Universal / Intermediate / Rustikal Concept Füller / Rustikal WS Sealer	Sigmolith Systema Primer / Rustikal Concept Intermediate +	Rustikal Concept EXP. FFDP001
Верхний слой	Rustikal Concept Top//PA//R2	Rustikal Concept Top//PA//R2	Sigmolith Systema Top//PA

### V. Другие сведения:

Все данные и указания относительно требований по технике безопасности и устранения отходов следует искать в действующих в н. в. листах данных по технике безопасности Евросоюза. Обращаем внимание на устранение отходов согласно ЕАК 080103 отн. 080105. Средства защиты древесины содержат биологически активные вещества для защиты древесины от вредителей. Следует их применять только согласно инструкции по применению и только там, где это необходимо. Ненадлежащее применение этих средств может создать угрозу для окружающей среды и здоровья. Различия в указанном расходе материала могут появиться в связи с различием поглощающих свойств основания и применяемого метода нанесения материала. Биоциды следует применять безопасным способом. Перед применением необходимо прочитать информацию об изделии и его обозначении.

Следует помнить, что краски не содержащие пигмента, а также очень светлые, прозрачные не пригодны для применения на открытом воздухе в связи с высокой прозрачностью для ультрафиолетового излучения.

Содержащиеся в настоящей инструкции данные отвечают существующему в н.в. состоянию технологии. Претензии юридического характера не принимаются в связи с разнообразием применяемых методов нанесения слоёв материала и области их применения. Вместе с настоящей публикацией теряют силу данные для этого изделия, содержащиеся в предыдущих технических инструкциях.