POLIFARB
CIESZYN-WROCŁAW

LAZURTEX Z

Transparentny i lakier wodorozcieńczalny do malowania drzwi

Symbol :	1316215-A3A-XXXX
Opakowania handlowe:	Wiaderka 20ltr, beczki 120 ltr lub inne uzgodnione z odbiorcą.
Kolory:	Bezbarwny, tik, dąb, mahoń, palisander
Zakres stosowania	Lakier LAZURTEX Z przeznaczony jest do nawierzchniowego malowania stolarki drzwiowej wewnętrznej metodami przemysłowymi. Podłożem może być drzewo lite, surowe lub wytłaczana płyta HDF np. typu „masonite".
Metody aplikacji	Lakier należy nanosić metodami natryskowymi: natrysk niskociśnieniowy o dużej wydajności (HVLP), natrysk pneumatyczny i natrysk hydrodynamiczny .
Wydajność [m^2/l]	Lakier nakłada się w kilku cienkich warstwach 50-70 um na mokro, co odpowiada wydajności 3-5m^2 z 1litra farby.
Własności użytkowe	Lakier LAZURTEX Z jest wyrobem akrylowym , przystosowanym do nakładania na poziome powierzchnie. Tworzy powłoki estetyczne, twarde, odpowiednio trwałe i odporne na działanie łagodnych środków czyszczących. Lakier szybko wysycha i tworzy powłoki o dobrej odporności na sklejanie się. Podstawowe własności: – lepkość wg KF 4 38 – 48 s – gęstość 1,00 - 1,10 g/cm^3 – zawartość substancji stałej ok. 40 %
Sposób stosowania	Przy nanoszeniu lakieru metodami natryskowymi stosowane winny być lepkości w formie handlowej. W przypadku konieczności obniżenia lepkości stosować należy wodę w niewielkiej ilości do 5 % objętościowo. Suszenie winno odbywać się w temperaturze co najmniej +15 C, korzystne jest suszenie w temperaturze podwyższonej, ale nie wyższej niż 50^0 C, z równoczesnym zapewnieniem wymiany powietrza i wilgotności względnej powietrza w granicach 65-75%. Lakier przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Podczas magazynowania oraz podczas transportu zapewnić temperatury dodatnie co najmniej +5C do +30C.
Wskazówki BHP	Lakier wodorozcieńczalny stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Nie wdychać oparów i mgły podczas nanoszenia metodami natryskowymi. Chronić oczy i nie dopuszczać do kontaktu ze skórą. Miejsca zabrudzone umyć ciepłą wodą z mydłem.