

# RUSTIKAL DREWNOLIT®

## Пропиточное средство для покраски древесины

Версия:	Бесцветная грунтовка R на основе растворителя - диапазон цветов R покрывной бесцветный
Символ:	24.30.12-29.00 - 1313191-A1x-xxxx
Норма:	Норма ZN-PCW-1223:2003
Сертификаты:	на продукт имеется гигиенический сертификат
Область применения:	<p>Пропиточное средство для покраски древесины DREWNOLIT® предназначенное для пропитки, а также защиты сырой древесины от биологических вредителей, таких как: грибки, плесень, водоросли, насекомые, и для придания деревянной поверхности декоративного вида путём окраски. Продукт можно употреблять, между прочим, для покраски деревянных элементов строительных столярных изделий, беседок, пергол, заборов, элементов деревянных изделий на игровых площадках и дорожках здоровья, конструкций перекрытий и крыш, каркасов зданий, стен деревянных зданий, акустических экранов вдоль коммуникационных путей (автостреды, скоростные автомагистрали). DREWNOLIT® производится в версии бесцветной грунтовки, а также в разных цветах, имитирующих разные породы древесины. Цветные продукты DREWNOLIT являются препаратами транспарантными – окрашивающими, и сохраняют видимой естественную текстуру древесины.</p> <p>Бесцветную грунтовку можно также применять в качестве пропитки для биологической защиты древесины, покрашенной потом пигментными изделиями или бесцветным лаком DREWNOLIT®. Поверхности подверженные действию атмосферных факторов (солнечное излучение, осадки, перемены температуры) рекомендуется защищать при помощи средства DREWNOLIT выбранного цвета.</p>

Методы накладывания	<p>Пропитку накладывается на сырую, чистую, очищенную от пыли древесину методом окунания, под давлением или методом поверхностного нанесения, напр. при помощи кисти или втирая тампоном или губкой. Покрытие высыхает при температуре окружающей среды.</p>
Расход [м <sup>2</sup> /л]	<p>Бесцветный DREWNOLIT® около 8 м<sup>2</sup>/л при однократной покраске. Цветной DREWNOLIT® около 12 м<sup>2</sup> м<sup>2</sup>/л при однократной покраске.</p>
Эксплуатационные свойства	<p>Покрытое пропиткой DREWNOLIT основание является равномерно окрашенным, а естественная текстура древесины видимой. Препарат не образует лакокрасочного покрытия. Благодаря биоцидным веществам, содержащимся в пропитке DREWNOLIT, получается постоянную защиту древесины от биологических факторов.</p> <p>Основные свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- условная вязкость по вискозиметру конусообразным дном _ 4 11-13 секунд.</li> <li>- Содержание летучих веществ 70 - 85%</li> <li>- Время высыхания покрытия при 20°С - 24 часа.</li> </ul>
Способ применения	<p>Пропитку накладывается на сырую, чистую, очищенную от пыли древесину методом окунания, под давлением либо методом поверхностного нанесения при помощи кисти или втирая тампоном или губкой.</p> <p>Не наносить методом пульверизации. Наносить в 2 - 3 слоя. Каждый нанесённый слой бесцветной пропитки DREWNOLIT®, в случае применения метода поверхностного нанесения, спустя около 15 минут после нанесения надо растереть сухой кистью, тампоном, губкой по направлению текстуры древесины. Отдельные слои пропитки надо наносить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бесцветный DREWNOLIT® через 4 часа,</li> <li>- Цветной DREWNOLIT® через 24 часа</li> </ul> <p>Пропитки DREWNOLIT® не требуют разбавления, зато для очистки инструментов рекомендуется</p>

применить растворитель для фталевых изделий общего применения с символом: 24.30.22-79.13-1318121-WEZ-Z010.

### Меры безопасности и противопожарные правила

Компоненты пропитки DREWNOLIT® легковоспламеняющиеся, продукт принадлежит ко второму классу пожарной опасности. Пропитка DREWNOLIT® содержит в своём составе биоцидные вещества, поэтому следует работать в резиновых защитных перчатках. В случае контакта препарата с кожей немедленно смыть препарат водой с мылом. Каждый раз после окончания работы надо тщательно умыть руки и лицо тёплой водой с мылом. Запрещается курить, пользоваться открытым огнём, а также хранить пищу и есть в помещениях, в которых хранится препарат или в которых проводятся работы с применением пропитки DREWNOLIT®. Не применять для деревянных элементов, которые имеют непосредственный контакт с пищевыми продуктами и кормом. В случае применения препарата в замкнутых помещениях, в помещениях можно пребывать после исчезновения специфического запаха.

Время гарантии  
Замечания

18 месяцев от даты продукции